



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul peliculogen **Danke! Lac de garduri** este un lac colorat pe baza de apa pentru lemn, utilizat pentru protejarea si decorarea suprafetelor din lemn de la exterior si interior. Produsul are aspect mat.

1.2. Tonuri de culoare: wenge, stejar gri, visin, frasin.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0,930 ... 1,030
Continut de substanta nevolatila, %	6 ... 10
Vascozitate Brookfield, 20°, rotor 66, viteza 170, Pa*s	1,80 – 2,80
pH	9,00 – 10,00

3. COMPATIBILITATE

Nu se recomanda amestecarea produsului **Danke! Lac de garduri** cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE

Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Umiditatea lemnului pe care se aplica Danke! Lac de garduri nu trebuie sa fie mai mare de 12%.

Se curata in prealabil suprafetele pentru indepartarea murdariei, grasimii, dupa care se slefuiesc cu hartie abraziva cu granulatia medie in lungul fibrelor. Se desprafuieste suprafata pentru inlaturarea prafului rezultat de la slefuire.

Daca suprafata lemnului prezinta portiuni deteriorate, se niveleaza cu chit pentru lemn (in culoarea lemnului).

Daca lemnul a fost lacuit in prealabil, se inlatura complet prin slefuire portiunile desprinse si se curata suprafata de praf, cu o laveta uscata.

Se impregneaza suprafata in prealabil cu Oskar Grund Lemn pentru reglarea gradului de absorbtie a lemnului. La 24 ore de la aplicarea grundului se poate aplica Danke! Lac de Garduri.

Danke! Lac de garduri se aplica cu pensula, rola sau bidinea. Aplicarea se face in 2-3 straturi functie de absorbtia lemnului si de nuanta dorita.

Conditii de aplicare: umiditatea relativa a aerului max. 80%, temperatura de aplicare: min. + 10 °C, max. 30° C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

Atentie! Nu se va aplica produsul daca exista risc de ploaie atat in timpul aplicarii cat si al perioadei de uscare.

A se asigura ca inainte de aplicarea unei acoperiri peste grund acesta este uscat complet (intre straturile succesive se vor respecta intervalele de timp specificate la "Detalii de aplicare").

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare; - rola; -bidinea;
2.	Diluat	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire	ore	4-6
4.	Consum specific	ml/m ²	80 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu apa.

IMPORTANT! Produsul este tixotrop, avand un aspect gelatinos in galeata – inainte de a fi aplicat necesita amestecare si omogenizare.

5. AMBALARE

Produsul **Danke! Lac de garduri** se ambaleaza in recipienti de 4 l si 8 l.

6. DEPOZITARE

În ambalajul original bine închis, protejat de lumina directa a soarelui, într-un loc uscat, ferit de inghet, la temperaturi cuprinse între + 5°C si + 30°C.

7. TERMEN DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

A se consulta fisa cu date de securitate a produsului.

9. ELIMINAREA DESEURILOR

Eliminarea se va face in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia mediului si legislatiei privind deseurile.

A se consulta fisa cu date de securitate a produsului.

10. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/h: 130(2010)

COV Produs,max g/l: 130 produs in stare gata de utilizare.